

# Auxiliar 2

## CC50Q

Prof: Pedro Ortega C. <peortega@dcc.uchile.cl>  
 Aux: Francisco Claude F. <fclaude@dcc.uchile.cl>

9 de agosto de 2005

### Problema 1

Un problema puede modelarse por medio de tres variables binarias  $A, B, C$ . Dada la tabla de probabilidades conjuntas, construya la red Bayesiana asociada.

$x$	$ABC$	$ABC\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
$P(x)$	0	1/8	0	3/8	1/32	3/32	3/32	9/32

### Problema 2

San Pedro, para decidir con plena seguridad si una persona determinada debe ir al Cielo o al Infierno, revisa su comportamiento en vida. Tres de las variables que considera para decidir son: I (infidelidad), M (mentiroso) y H (hereje). Se conocen las estadísticas de su criterio, resumidas en la tabla a continuación, donde C es el porcentaje de personas que se fueron al Cielo (los demás se fueron al Infierno).

I	M	H	C		I	M	H	C
no	no	no	10%		sí	no	no	20%
no	no	sí	20%		sí	no	sí	40%
no	sí	no	15%		sí	sí	no	40%
no	sí	sí	30%		sí	sí	sí	90%

1. Determine  $P(C, I, M, H)$ . Asuma que  $P(I) = P(M) = P(H) = \frac{1}{2}$ .
2. Si una persona fue hereje, determine la probabilidad de que vaya al cielo.

### Pregunta 3

Considere un sistema determinístico desconocido  $S$ , que dada una entrada  $x \in \mathcal{B}^n$  produce una salida  $y \in \mathcal{B}$ , con  $\mathcal{B} = \{0, 1\}$ . Ud. pretende simular el comportamiento de este sistema por medio de un dispositivo (una función)

$$\begin{aligned} M : \mathcal{B}^{n+m} &\rightarrow \mathcal{B} \\ (x, w) &\mapsto y \end{aligned}$$

cuyos  $n$  primeros argumentos recibirán la entrada  $x$  y los  $m$  restantes argumentos son parámetros binarios  $w \in \mathcal{B}^m$ . Inicialmente, Ud. no posee ningún conocimiento sobre los parámetros óptimos  $w^*$  que haga que  $M(x; w^*)$  se parezca lo mejor posible a  $S(x)$ , pero su objetivo es ajustar iterativamente los parámetros  $w^*$  a medida que observa parejas  $(x, y)$  tales que  $S(x) = y$ .

1. Identifique el conjunto de hipótesis  $\mathcal{H}$  para este problema de modelamiento. ¿Cuántas hipótesis hay? ¿Cuáles son sus probabilidades a priori? ¿Cuál es el mínimo número de observaciones de entrada/salida del sistema real para poder identificar la hipótesis óptima? Enuncie el problema de inferencia Bayesiana.
2. Si Ud., tras interactuar con el sistema real  $S$  un total de  $N$  veces, registra el conjunto de datos  $\mathcal{D} = \{(x^1, y^1), (x^2, y^2), \dots, (x^N, y^N)\}$  tal que  $S(x^i) = y^i$  para todo  $i = 1, \dots, N$ , determine la mejor distribución a posteriori  $P(w|\mathcal{D})$  sobre los parámetros del dispositivo.
3. Suponga que Ud. observa un nuevo dato  $(x', y')$  tras actualizar el estado de su dispositivo usando el conjunto de observaciones  $\mathcal{D}$  del punto anterior. Escriba la nueva distribución a posteriori  $P(w|\mathcal{D} \cup \{(x', y')\})$  como función de la distribución  $P(w|\mathcal{D})$ . Nótese que con esto se obtiene una regla de aprendizaje iterativa para el dispositivo.
4. Dado su dispositivo actualizado con distribución a posteriori  $P(w|\mathcal{D})$  y una entrada  $x$  cualquiera, determine la mejor estimación de  $S(x)$ , i.e.  $P(y|\mathcal{D})$ .

Nota: Suponga que existe un parámetro  $w^*$  óptimo tal que  $M(x; w^*) = S(x)$  para toda entrada  $x \in \mathcal{B}^n$ .

### Problema 4 (Propuesto)

Imagine que tiene datos en un espacio continuo de 20 dimensiones y quiere modelarlos mediante la mezcla de 20 distribuciones normales. Estime el costo computacional de implementar el modelo mediante enumeración sobre una grilla de valores paramétricos<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Asuma que es un sólo parámetro que define el espaciado en todo sentido