



ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. LAS DIMENSIONES DE LAS BARRAS SON EXTERIORES Y EN CENTIMETROS S.I.C.
2. HORMIGON H30 : TABLERO Y TRAV.
3. ACERO EN BARRAS CALIDAD A63-42H
REC. SUP. LOSA : 4.0 cm. RESTO:2.5 cm.
4. ANCLAJES Y TRASLAPOS SEGUN AASHTO 96.
5. LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DEBERAN SER LIMPIAS, RUGOSAS Y TRATARSE CON PUNTE DE ADHERENCIA COLMAFIX O SIMILAR.

**DIRECCION DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE PUENTES
SUBDEPARTAMENTO DE PROYECTOS CONCESIONADOS**

PUENTE: P.S. HUECHURABA	ARCHIVO CAD : 120-0-CA-ES-HUEC-009-0.dwg
-------------------------	---

CAMINO: ACCESO NOR-ORIENTE A STGO.

PROVINCIA: SANTIAGO	REGION: RM
---------------------	------------

PROYECTO:
P. Astaburraga G.

REVISÓ: Alex Unión V. ING. JEFE SUBDEPTO. DE PROYECTOS CONCESIONADOS ING. JEFE DEPTO.DE PUENTES

DIBUJÓ: ECONIA:	N.G.M. Enero, 2006	Contiene:	TABLEROS - FORMAS Y ARMADURAS	9
--------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------	---

TABLERO - FORMAS Y ARMADURAS

ESCALAS : IND. EN A1

ARCHIVO: 120-O-CA-ES-HUEC-009-0 PLOTEO: 04 FECHA: 02.02.06