

Equipo Contra Incendio > Extintores

Extintores

Extintores Sobre Ruedas Cartucho Exterior Modelo Pemex



Código	Modelo PEMEX c/cartucho	Capacidad en Kg.	Cumple con Normas	Long. de manguera en mts.	Agente expulsor	Altura
35150	P-50	50	PEMEX	15	N ₂	1.20
35170	P-70	70	PEMEX	15	N ₂	1.40
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	Capacidad de cilindro N ₂ Its
35150	52 cm.	115 cm.	152	ABC 26-60	7.62	10
35170	62 cm.	115 cm.	181	26-60	7.62	10

Cumple con las NORMAS NOM-104STPS Y NORMA PEMEX



Extintores Sobre Ruedas Cartucho Exterior ABC BC PK



Código	Modelo PEMEX c/cartucho	Capacidad en Kg.	Cumple con Normas	Long. de manguera en mts.	Agente expulsor	Altura
35260	P-160	160	PEMEX	15	N ₂	166 cm.
35150	P-250	250	NOM	15	N ₂	142 cm.
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	Capacidad de cilindro N ₂ Its
35260	75 cm.	129 cm.	40	ABC 26-60	9.15	42.0
35150	153 cm.	225 cm.	675	26-60	9.15	42.0

Cumple con las NORMAS NOM-100 Y 104STPS



Extintores Sobre Ruedas a Base de Bióxido de Carbono CO₂



Código	Modelo PEMEX biox	Capacidad en Kg.	Cumple con Normas	Long. de manguera en mts.	Agente expulsor	Altura
41522	BIOX-50	23	PEMEX	15	CO ₂	136 cm.
41545	BIOX-100	45	PEMEX	15	CO ₂	137 cm.
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	
41522	48 cm.	115 cm.	102	10 - 30	2.5	
41545	57 cm.	116 cm.	185	10 - 30	3.05	

Cumple con las NORMAS NOM-100 Y 104STPS



Extintores Portátil Presión contenida PT-1, PT-2



LOS MODELOS PT-1.0 Y PT-2.0 tienen un diseño delgado para su uso en vehículos y máquinas donde el espacio es un problema. Algunos usos característicos incluyen: pequeños camiones, autobuses, carros montacargas, automóviles, etc. Ideal para usarse en fuegos de materiales combustibles ordinarios, tales como la madera y el papel; así como líquidos inflamables y equipos electrónicos.

Código	Modelo PEMEX presurizado	Capacidad en Kg.	Presión de trabajo en M	Prueba de presión en M	Agente expulsor	Altura
31101	2	1	1.2	2.4	SECO	37 cm.
31102	4	2	1.2	2.4	SECO	38 cm.
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	
31101	8 cm.	7.5 cm.	2.4	8 - 10	1.5	
31102	10.5 cm.	10 cm.	3.8	8 - 10	1.5	

Cumple con las Normas NOM-100 Y 104STPS



Extintores Portátil Presión contenida PT-4.5 a PT-12



Modelo diseñado para uso fácil, rápida y eficaz operación, ideal para instalarse en bodegas, oficinas, edificios, pasillos en donde se tenga riesgos clase ABC. Su inspección es sencilla: con manómetro en unidad que ofrece una indicación visual de que la unidad está lista para operar.

Código	Modelo Presurizado	Presión de trabajo en MPa	Agente expulsor	Altura	Ancho	Profundidad
31104	10	3.4	SECO	46 cm.	23 cm.	15 cm.
31106	15	3.4	SECO	52 cm.	23 cm.	15 cm.
31109	20	3.4	SECO	60 cm.	24 cm.	18 cm.
31112	25	3.4	SECO	70 cm.	24 cm.	18 cm.
Código	Peso cargado en kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.			
31104	7.8	8 a 25	3.0			
31106	9.5	8 a 25	3.0			
31109	14.5	8 a 25	3.0			
31112	18.5	8 a 25	3.0			

Cumple con las Normas NOM-100 Y 104 STPS



Extintores Sobre Ruedas de Presión Contenida

Los extintores sobre ruedas ofrecen un tiempo de descarga de la gente más prolongada, velocidad de flujo, y alcance mayor que los extintores portátiles. Están diseñados para la protección de áreas donde puedan ocurrir grandes incendios, y donde el personal para el ataque es limitado como gasolineras, helipuertos, etc. de modo que la mayor fuerza de extinción, la extrema movilidad y la operación con una persona es una ventaja para el usuario.



Código	Modelo presurizado	Capacidad en Kg.	Cumple con Normas	Long. de manguera en mts.	Agente expulsor	Altura
32133	75	33	NOM	3	SECO	100 cm.
32150	110	50	NOM	5	SECO	109 cm.
32170	150	70	NOM	5	SECO	126 cm.
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	
32133	47 cm.	52 cm.	73	30 a 60	3.0	
32150	47 cm.	56 cm.	100	30 a 60	3.0	
32170	47 cm.	57 cm.	126	30 a 60	3.0	

Cumple con las Normas NOM-100 Y 104 STPS



Extintores Sobre Ruedas Cartucho Exterior Modelo Normal



Código	Modelo Normal C- Cartucho	Capacidad en Kg.	Cumple con Normas	Long. de manguera en mts.	Agente expulsor	Altura
34150	P-50	50	DIN	5	N ₂	108
34170	P-70	70	DIN	5	N ₂	128
Código	Ancho	Profundidad	Peso Cargado Kg.	Tiempo descarga seg.	Alcance mínimo en mts.	Capacidad de cilindro N ₂ Its
34150	48 cm.	59	108	30 a 60	3.0	3.3
34170	48 cm.	57	138	30 a 60	3.0	6.6

Cumple con las Normas 104 STPS para polvo ABC



[\[inicio\]](#) [\[contáctenos\]](#) [\[mapa del sitio\]](#) [\[navegadores requeridos\]](#)

www.publistatic.com Blvd. A. López Mateos 106 Col. Nuevo Aeropuerto CP 89337 Tampico
Tamaulipas México (833) 227-2325 (833) 228-2098