

AUXILIAR 6

IN540

Profesor : Mattia Makovec

Semestre : Primavera 2009

Auxiliar : Gonzalo Viveros A.

Pregunta 1

El archivo “*Costes.xls*” contiene datos sobre costos totales y producción para 100 empresas a lo largo del tiempo. Considere la siguiente función de costos totales de una empresa i en la muestra:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \beta_3 x_i^3 + \varepsilon_i,$$

donde y_i es el coste total y x_i la producción de la empresa i .

- Obtenga el estimador de MCO de los parámetros de la función de costes totales y calcule los errores estándar.
- Represente gráficamente los residuos en función del output y comente los resultados.
- Contraste la hipótesis de homocedasticidad de las perturbaciones utilizando el contraste de White. Realice primero el contraste generando las variables que necesite y efectuando la regresión apropiada. A continuación utilice el comando que proporciona EViews para realizar el contraste de White y compruebe que los resultados obtenidos son los mismos.
- Contraste si sería suficiente una especificación lineal para la función de costes totales.
- Suponga ahora que la varianza de las perturbaciones de la función de costes es $\sigma_t^2 = \sigma^2 x_t^2$ es el output. Calcule el estimador MCG de los parámetros de la función de costes.
- Utilizando lo resultados de la estimación MCG, represente gráficamente la curva de costes medios y marginales.
- Contraste si el supuesto sobre la varianza del apartado (f) es correcto.

Códigos

Cargar Datos en Eviews

En la ventana principal del EViews, hacer click en:

File $\hookrightarrow$ Open $\hookrightarrow$ Foreign Data as Workfile

Luego buscar el archivo excel correspondiente. En la ventana que se abre, si la base esta bien definida, hacer click en la parte de finalizar.

De esto, se crea el “*Workfile*” con las dos variables relevantes: Costes y Output.

a) Estimación por MCO

1. Generar variables relevantes:

```
genr output2=output^2
```

```
genr output3=output^3
```

2. Estimación MCO:

Quick $\hookrightarrow$ Estimate Equation

```
coste c output output2 output3
```

b) Gráfico: Output v/s Residuos

1. Seleccionar las variables `output` y `resid` con `Ctrl`.

2. View $\hookrightarrow$ Show

```
output resid
```

3. View $\hookrightarrow$ Graph $\hookrightarrow$ Scatter $\hookrightarrow$ Simple Scatter

c) Contrastar si el modelo es Homocedástico (Test de White)

$$H_0 : \sigma_t^2 = \sigma^2, \quad \forall t \quad \text{v/s} \quad H_1 : \sigma_t^2 \neq \sigma^2, \text{ para algún } t$$

Generando el Estadístico

1. Generar las variables relevantes:

```

genr resid2=resid^2
genr output4=output^4
genr output5=output^5
genr output6=output^6

```

2. Estimación MCO:

Quick $\hookrightarrow$ Estimate Equation

```
resid2 c output output2 output3 output4 output5 output6
```

3. Ver el R^2 de este modelo. El estadístico de White es NR^2 .

Utilizando el Comando

1. Abrir ventana del Modelo Estimado en (a), luego:

View $\hookrightarrow$ Residual Tests $\hookrightarrow$ White Heteroskedasticity (cross terms)

2. Ver Estadístico Chi-Cuadrado y se obtiene lo mismo en comparación a lo anterior realizado.

d) ¿Suficiente una especificación lineal para la función de costos totales?

Como el modelo es heteroscedástico, se debe ajustar nuevamente la función de costos, pero con la corrección del error a través de la matriz de varianzas-covarianzas de White.

Una vez ajustado el modelo correcto,

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \beta_3 x_i^3 + \varepsilon_i, \quad (1)$$

que tiene la misma forma al modelo original, el test de hipótesis es:

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad \wedge \quad \beta_4 = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \beta_3 \neq 0 \quad \vee \quad \beta_4 \neq 0$$

resolviéndose con el estadístico de Wald.

1. Estimación MCO, con corrección

Quick $\hookrightarrow$ Estimate Equation

Options, seleccionar: Heteroskedasticity consistent coefficient covariance / White

```
coste c output output2 output3
```

2. Prueba de Hipótesis

En la ventana del modelo,

View $\hookrightarrow$ Coefficient Tests $\hookrightarrow$ Wald - Coefficient Restrictions

c(3)=0, C(4)=0

e) Calcular el estimador MCG de los parámetros de la función de costes totales

Bajo el supuesto que $\sigma_t^2 = \sigma^2 x_t^2$, entonces:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(\varepsilon_t) &= \sigma^2 x_t^2 \Rightarrow \mathbb{V}\left(\frac{\varepsilon_t}{x_t}\right) = \sigma^2 \\ &\Rightarrow \mathbb{V}(\tilde{\varepsilon}_t) = \sigma^2, \end{aligned}$$

vale decir, si multiplicamos el modelo (1) por $1/x_t$, se tendría un modelo homocedástico, debido a que el error de este nuevo modelo sería igual a una constante. Luego, el modelo transformado queda como:

$$\frac{y_t}{x_t} = \frac{\beta_0}{x_t} + \beta_1 + \beta_2 x_t + \beta_3 x_t^2 + \frac{\varepsilon_t}{x_t}. \quad (2)$$

Observación: Al estimar los parámetros por MCO del modelo (2) que es homocedástico, se consideran estos parámetros en el modelo (1) manteniendo el mismo orden, i.e., la estimación de β_0 en (2) se reemplaza en β_0 en el modelo (1), y así para los otros parámetros. De esta manera se obtiene la estimación MCG en el modelo (1).

1. Generar las variables relevantes:

```
genr tc=1/output
genr tcoste=coste/output
```

2. Estimación MCG:

```
Quick  $\hookrightarrow$  Estimate Equation
tcoste tc c output output2
```

f) Gráfico: Costos Medios y Costos Marginales

Recordar que el EViews guarda en la variable c los últimos parámetros estimados.

1. Generar las variables relevantes:

```
genr Cmed = (c(1) + c(2)*output + c(3)*output2 + c(4)*output3)/output  
genr Cmargin = c(2) + 2*c(3)*output + 3*c(4)*output2
```

2. Seleccionar las 3 variables relevantes con **Ctrl**:

View $\hookrightarrow$ Show

En la ventana, poner output primero: **output cmargin cmed**

View $\hookrightarrow$ Graph $\hookrightarrow$ Scatter $\hookrightarrow$ Simple Scatter

g) Ver Homocedasticidad del modelo en (e)

1. Abrir ventana del Modelo Estimado en (e):

View $\hookrightarrow$ Residual Tests $\hookrightarrow$ White Heteroskedasticity (cross terms)

2. Analizar el estadístico de la prueba y el p -valor.