CLASE AUXILIAR # 6: FI1001-2

Dinámica I

Prof: Marcos Flores

Auxs: Jonathan Monsalve, Kenneth Radonich, Lorena Ferrada

Miércoles, 7 de abril de 2010

PROBLEMA1: Un bloque de masa M es presionado con una fuerza P contra una pared como muestra la figura, sea μ el coeficiente de roce entre la pared y el bloque. Encuentre P para que el bloque permanezca estacionario. Evalúe para $M=3$ kg, $\theta=50^\circ$ y $\mu=0,25$.

PROBLEMA2: En el sistema de poleas de la figura, se pide determinar la tensión T de la cuerda que sostiene el conjunto. El peso del bloque $W = 14$ N y se aplica una fuerza F en el extremo de la cuerda más corta para mantener el sistema en equilibrio.

PROBLEMA 3: Sea μ el coeficiente de roce estático entre la masa m y el carro. ¿Cuál es la fuerza mínima que debe aplicarse al carro para que la masa m no caiga?

PROBLEMA 4: Dos bloques de masa m y uno de masa $M = 2m$ son conectados por cuerdas y poleas ideales (sin masa ni roce) como muestra la figura. El plano inclinado forma un ángulo θ con la horizontal y tiene un coeficiente de roce estático μ . No existe roce entre los bloques. Encuentre el mínimo valor del coeficiente de roce μ para que el bloque de masa M no resbale por el plano inclinado.

PROBLEMA 5: Una tabla se encuentra comprimida por dos tablas que a su vez se comprimen por una prensa como muestra la figura, tiene un peso de 95.5 N. Si el coeficiente de fricción entre las tablas $\mu=0.663$. Encuentre el valor de las fuerzas de compresión para que ésta tabla no resbale.

PROBLEMA 6: Una caja de peso F_g es presionada por una fuerza P , en un piso horizontal.

- a) Si el coeficiente de roce estático es μ_s y P tiene un ángulo ϕ con la horizontal. Demostrar que el mínimo valor de P para que la caja se mueva está dado por:

$$P = \frac{\mu_s F_g \sec \theta}{1 - \mu_s \tan \theta}$$

- b) Encontrar el mínimo valor de P para que la caja se mueva cuando $\mu_s = 0.4$, $F_g = 100 \text{ N}$ y $\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ y 60° .

PROBLEMA 7: Dos anillos de igual masa m son pasados por una barra rugosa dispuesta en forma horizontal. Los anillos se unen mediante una cuerda ideal de longitud L . Una carga de masa M cuelga de la cuerda que une los anillos mediante un gancho. Considere μ el coeficiente de roce estático entre los anillos y la barra, y que no hay fricción entre el gancho y la cuerda. Calcule la separación máxima entre los anillos que les permita permanecer inmóviles.

PROBLEMA 7: Una cuña de masa M que tiene un ángulo superior α tal como indica la figura, está apoyada sobre una superficie horizontal con coeficiente de roce μ_e . Sobre la superficie lisa (sin roce) de la cuña se apoya un bloque de masa m , el cual está sujeto por una cuerda ideal. El otro extremo de la cuerda está unido a una superficie vertical de manera que el ángulo que forma la cuerda con la vertical también es α . Determine el valor máximo de m para que la cuña no deslice sobre la superficie si $\cos \alpha = 0.8$, $\mu_e = 0.4$.

PROBLEMA 8: Considere el montaje mostrado en la figura. Suponga que las masas de la polea y del hilo, así como el rozamiento son despreciables. Se conocen las masas m, M , y el ángulo de la cuña. Encuentre la aceleración de la cuña.

PROBLEMA 9: ¿Qué fuerza debe aplicarse al carro de masa M para que el carro de masa m_2 no suba ni baje?