CLASE N° 3

Interacción entre partículas

La estructura de suelo

Tamaños de partícula

Roca Peñasco	Bolón Guijarro	Grava		Arena			Finos Limos y Arcillas
		Grueso	Fino	Grueso	Medio	Fino	
300	75	19	4.75	2.0	0.425	0.075	

Tamaño partícula mm

Suelo granular

- Partículas gruesas se caracterizan por:
 - Forma de la partícula (angular, redonda, etc)
 - Textura superficial (áspero, liso, pulido)

Suelo granular

- Partículas gruesas se caracterizan por:
 - Resistencia individual

Deformación volumétrica

Flexión de "láminas" con movimiento relativo entre partículas adyacentes

Fractura y Aplastamiento de partículas con aumento de área de contacto

Deslizamiento relativo entre partículas cuando $T >$ Resistencia tangencial

Deformación por corte

FUERZAS BÁSICAS

gobiernan los suelos granulares

Suelo fino

- Gobernado por leyes electroquímicas
- Son cristales de tamaño coloidal ($<1\mu\text{m}$)
- 2 láminas de cristal: sílice y alumina

Figure 1.2 Clay minerals: basic units.

Suelo fino

- Las variaciones en la estructura de láminas básica resulta en docenas de minerales arcilla (gibbsite, brucita).
- Todos los minerales arcilla consisten en dos hojas básicas que están agrupadas en una forma única y con ciertos cationes presentes en las hojas octaédricas y tetraédricas.

Kaolinita

- Una lámina de sílice combinada con gibsita (octaédrica)
- La combinación de laminas de unida por lazos de hidrógeno
- Espesor de la capa 0,72 nm
- Cristal de kaolinita: conjunto de láminas de 0,72 nm

Montmorillonita

- 2 láminas de sílice y 1 de aluminio (gibsita)
- Espesor de 0,96 nm
- Enlaces de Van de Waals entre las capas de sílice son débiles, hay una deficiencia negativa en el octaedro, por lo que el agua e iones de intercambio pueden entrar y separar las capas

Ilita

- Estructura similar a la montmorillonita
- Átomo de potasio como lazo entre las capas
- Combinación de láminas están unidas por lazos relativamente débiles producto de iones de potasio no intercambiables

Superficie Específica

- **Superficie específica:** razón entre el área superficial y su masa o volumen

SE=Superficie/volumen

SE de un rectángulo = $(2B*H+4L*B)/(L*B*H)$

SE de un cubo = $6/B$

SE de una esfera = $6/D$

- La carga eléctrica de una partícula es proporcional a su sup. específica

Edge View	Typical Thickness (nm)	Typical Diameter (nm)	Specific Surface (km ² /kg)
Montmorillonite	3	100-1000	0.8
Illite	30	10 000	0.08
Chlorite	30	10 000	0.08
Kaolinite	50-2000	300-4000	0.015

Interacción entre partículas

- Las partículas de mineral arcilloso tienen cargas negativas, producto de sustitución isomorfa y disociación de iones hidroxilos.
- Los cationes son atraídos a la superficie del mineral y a la vez tienden a repelerse entre si por la energía termal.
- Así, la concentración de cationes disminuye al aumentar la distancia a la superficie

Interacción entre partículas

- Doble capa, término que describe la superficie cargada negativamente y la capa dispersa de cationes
- El espesor depende de la valencia y concentración de cationes: un aumento en la valencia (debido al intercambio de cationes) o un aumento en la concentración, resulta en una disminución del espesor de la doble capa
- Corresponde a una capa de agua adsorbida por la partícula

Interacción entre partículas

Fig. 5.13. Efectos de los cambios en las propiedades del sistema sobre las dobles capas. a) Al variar la concentración únicamente. b) Al variar sólo la valencia. c) Al variar sólo la constante dieléctrica.

Fábrica de suelos finos

Figure 1.4 Clay structures: (a) dispersed, (b) flocculated, (c) bookhouse and (d) turbostratic; (e) example of a natural clay.

- **Fábrica:** arreglo geométrico de las partículas
- **Estructura:** Tanto el arreglo como las fuerzas presentes entre partículas
- (a) Fuerza neta de repulsion
- (b) Fuerza neta de atracción