Herencia entre clases

Herencia entre clases

Componentes a heredar dentro de una clase

- Interfaz de la superclase
- Código que implementa los métodos
- Representación (variables de instancia de la superclase)

Con respecto a variables de instancia

- No hay redefinición (c++, java, etc)
- Redefinición arbitraria
- Redefinición restringida
- Definiciones ocultas (private)

Redefinición de variables de instancia

```
Class C{
  a1:T1;
  a2: T2;
  a3: T3;
}

Class C' subclass C{
  a2: T2';
  a4: T4;
  a5: T5;
}
```

Si T_2' es subclase de $T_2 \Rightarrow$ redefinición restringida

Si T_2' no es subclase de $T_2 \Rightarrow$ redefinición arbitraria

Redefinición de métodos

- No hay redefinición
- **Redefinición arbitraria:** sólo exige conservación del nombre del método
- **Redefinición restringida:** relación de **subtipos** entre firmas de los métodos

¿Cuándo un método es subtipo de otro?

- Notación:

nombre: tipos de argumentos → tipo del resultado

Redefinición de métodos (2)

- ¿Cuando $T1 \rightarrow T2$ es subtipo de $T3 \rightarrow T4$?
- Existen dos enfoques:
 - Regla de la covarianza:
 - $T1 \leq T3$ y $T2 \leq T4$ y
 - Regla de la contravarianza:
 - $T3 \leq T1$ y $T2 \leq T4$

Redefinición de métodos (3)

En java:

```
class Vendedor{
    ...
    public Vendedor agregarCuenta(Cuenta c){ ...}
    ...
}
class VendedorJefe extends Vendedor{
    ...
    public VendedorJefe agregarCuenta(CuentaJefe cj){...}
    ...
}
```

Uso: Cuenta cuenta;

```
Vendedor vendedor_1, vendedor_2;
...
vendedor_1 = new VendedorJefe();
cuenta      = new Cuenta();
vendedor_2 = vendedor_1.agregarCuenta(cuenta);
```

Redefinición de métodos

- Regla de la contravarianza: (Razón intuitiva)
- ¿Cuándo una función puede ser usada en el contexto de otra?
 - Los argumentos de una función representan el dominio de una función
 - El valor retornado representa el rango de la función
 - Una función con dominio D_1 es también función con dominio D_2 si y solo si $D_2 \leq D_1$
 - Una función cuyo rango es R_1 es también función con rango R_2 si y solo si $R_1 \leq R_2$
- Conclusión:
 - D_1 más grande que D_2
 - R_1 más pequeño que R_2

Contratos y Herencia

- ¿Cómo cambia el contrato en las clases heredadas?

```
class C
  ... m(...){
    precondición  $P_1$ 
    .....
    postcondición  $P_2$ 
  }
```

```
class C' extends C
  ... m(...){
    precondición  $P'_1$ 
    .....
    postcondición  $P'_2$ 
  }
```

- P'_1 más débil que P_1
- P'_2 más fuerte que P_2
- Invariante de C' más fuerte que invariante de C

Contratos y Herencia (2)

```
class Cuenta{
    protected float _balance;
    protected float _old_balance;
    protected void hold(){_old_balance=_balance;}
    protected boolean invariante(){ return balance() >= 0;}
    public Cuenta(){balance = 0; assert invariante() : “inv. invalido”;}
    public float balance(){return _balance;}
    public void depositar(float x){
        assert x>0: “ x menor o igual a 0”;
        hold(); _balance +=x;
        assert _balance == old_balance+x : “balance mal calculado”;
        assert invariante() : “invariante inválido”;}
    void girar(float x){
        assert x<=balance() && x > 0: “ x inválido”;
        hold(); _balance -=x;
        assert _balance == old_balance -x : “balance mal calculado”;
        assert invariante(): “invariante inválido”; }
}
```

Contratos y Herencia (3)

```
class CuentaCredito extends Cuenta{
    protected float _max_credito, _credito;
    protected float _old_credito;
    protected void hold(){_old_credito=_credito; super.hold();}
    protected boolean invariante(){return _credito <= _max_credito &&
        super.invariante();}

    public CuentaCredito(int x){_max_credito = x; _credito= 0 ;
        assert invariante() : “inv. inválido de CuentaCredito”;
        assert _max_credito > 0 : “ max_credito <=0”;
        assert _credito ==0 : “credito distinto de 0”;

    public float balance(){return _balance+_credito;}
    public void aumentar(float x){
        assert x>0 && _credito+x <= _max_credito : “x inválido”;
        hold(); _credito +=x;
        assert _credito == old_credito+x && _balance == _old_balance : “...”;
        assert invariante() : “invariante inválido”;

    public void reducir(float x){
        assert x> 0 && x<=_credito : “x inválido”;
        hold(); _credito -=x;
        assert _credito == old_credito -x: “credito inválido”;
        assert invariante() : “invariante inválido de Cuenta Credito”; } }
```

Exclusión de métodos de la superclase

- Existen dos formas básicas de excluir código:
 - Redefinir el método y generar mensaje de error cuando se llame
 - Especificar que el método no debe ser heredado. Ejemplo: `exclude`
- **No usarlo: Contradice el concepto de subtipos**

Herencia múltiple

Motivación: objetos pueden heredar propiedades de más de una clase

Herencia múltiple (2)

Forma general :

$Propiedades(x) = U_{1..n} Propiedades(C_i) + Propiedades Locales(x)$

- ¿Qué conflictos pueden existir?
 - Propiedad de igual nombre viene de un ancestro común
 - Propiedad de igual nombre viene de clases distintas.

Herencia múltiple (3)

- ¿Cómo resolver el conflicto de igual nombre y distintos ancestros?
 - Ejemplo: atributo dirección en Estudiante y Empleado
- **Linearización**
 - `class EstudianteQueTrabaja:public Empleado, Estudiante..`
 - Orden: Persona, Estudiante, Empleado, EstudianteQueTrabaja (Flavors)
- **Cambio de nombre**
 - Estudiante rename dirección as dirección_tmp (Eiffel)
- **Especificación de atributos con nombre de clase**
 - `Estudiante::dirección` o `Empleado::dirección` (C++)