Auxiliar 3

Cinemática: Esféricas

Profesor: César Fuentes
Auxiliares: Javier Aliste, Cristóbal Cárcamo

1 de Septiembre, 2023

Ejercicios Esféricas

P1 (Control Sotomayor 2012).- La técnica meteorológica de “globos pilotos” consiste en liberar un globo G inflado con Helio, cuya altura $z(t)$ se supone conocida. La posición del globo es seguida por un observador a través de un anteojo teodolito ubicado en el punto T , de tal manera de registrar los ángulos zenital ($\theta(t)$) y azimutal ($\phi(t)$) de la posición de G en cada instante. El objetivo de la técnica es deducir la velocidad horizontal del globo a partir de los datos de $z(t)$, $\phi(t)$ y $\theta(t)$.

- Determinar las componentes horizontales de la velocidad del globo $\dot{x}$ e $\dot{y}$ en función de z , θ , ϕ , $\dot{z}$, $\dot{\theta}$ y $\dot{\phi}$.
- Si a partir de cierta altura la velocidad del globo es constante, con $\dot{x} = u_0$, $\dot{y} = v_0$ y $\dot{z} = w_0$, determine los valores a los cuales tienden los ángulos ϕ y θ cuando $t \rightarrow \infty$.

-
- c) Para un globo que se mueve a altura constante z , con $\dot{x} = u_0$ e $\dot{y} = v_0$ constantes, determine expresiones para θ y ϕ en función de u_0 , v_0 , θ , z y ϕ . La práctica indica que para los observadores es muy difícil realizar el seguimiento del globo cuando éste por su trayectoria pasa justo por encima del punto T. Proponga una explicación cualitativa a este problema en base al resultado obtenido.

P2-Péndulo esférico.- Sin mucho preámbulo, calculemos el péndulo esférico.

- a) Describa mediante las ecuaciones de movimiento en coordenadas esféricas el movimiento del péndulo.
- b) Analice las ecuaciones obtenidas y vea que condiciones se tienen que cumplir para tenga una rotación fija en el plano x-y.

Algunas Fórmulas

- Radio de curvatura:

$$\rho_c = \frac{v^3}{\|\vec{v} \times \vec{a}\|} \quad ; \quad \rho_c = \frac{v^2}{\|\hat{t} \times \vec{a}\|} \quad ; \quad \text{con } v = \|\vec{v}\|$$

- Producto cruz: Sean dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ expresados en la base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, tales que:

$$\vec{a} = a_1\hat{e}_1 + a_2\hat{e}_2 + a_3\hat{e}_3$$

$$\vec{b} = b_1\hat{e}_1 + b_2\hat{e}_2 + b_3\hat{e}_3$$

Su producto cruz vendrá dado por:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \hat{e}_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \hat{e}_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \hat{e}_3$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\hat{e}_1 - (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{e}_3$$

- Módulo del producto cruz:

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sqrt{(a_2b_3 - a_3b_2)^2 - (a_1b_3 - a_3b_1)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2}$$

- Producto punto: Sean dos vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$ expresados en la base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$, tales que:

$$\vec{a} = a_1\hat{e}_1 + a_2\hat{e}_2 + a_3\hat{e}_3$$

$$\vec{b} = b_1\hat{e}_1 + b_2\hat{e}_2 + b_3\hat{e}_3$$

Su producto punto vendrá dado por:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

- Longitud de Arco:

$$L_\Gamma = \int_{t_0}^{t_1} \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \right\| dt = \int_{t_0}^{t_1} \|\vec{v}\| dt$$

► Coordenadas cartesianas $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$:

- $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$
- $\vec{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$
- $\vec{a} = \ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z}$

► Coordenadas cilíndricas $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$:

- $\vec{r} = \rho\hat{\rho} + k\hat{k}$
- $\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\phi}\hat{\phi} + \dot{k}\hat{k}$
- $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi})\hat{\phi} + \ddot{k}\hat{k}$

► Coordenadas esféricas $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$:

- $\vec{r} = r\hat{r}$
- $\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\dot{\varphi}\sin\theta\hat{\varphi}$
- $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta)\hat{\theta} + (r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta)\hat{\varphi}$

► Coordenadas intrínsecas $(\hat{t}, \hat{n}, \hat{b})$:

- $\frac{d\hat{t}}{ds} = \frac{\hat{n}}{\rho_c}$
- $\frac{d\hat{t}}{dt} = \frac{d\hat{t}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{\hat{n}}{\rho_c} \frac{ds}{dt} = \frac{\dot{s}^2}{\rho_c} \hat{n}$
- $\vec{v} = \dot{s}\hat{t}$
- $\vec{a} = \ddot{s}\hat{t} + \frac{\dot{s}^2}{\rho_c} \hat{n}$

Cambios de bases coordenadas

- Cartesianas $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ a cilíndricas $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$:

- $\hat{x} = \cos \phi \hat{\rho} - \sin \phi \hat{\phi}$
- $\hat{y} = \sin \phi \hat{\rho} + \cos \phi \hat{\phi}$
- $\hat{z} = \hat{k}$

- Cilíndricas $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$ a cartesianas $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$:

- $\hat{\rho} = \cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}$
- $\hat{\phi} = -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}$
- $\hat{k} = \hat{z}$

- Cilíndricas $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$ a esféricas $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$:

- $\hat{\rho} = \sin \theta \hat{r} + \cos \theta \hat{\theta}$
- $\hat{\phi} = \hat{\varphi}$
- $\hat{k} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$

- Esféricas $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$ a cilíndricas $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$:

- $\hat{r} = \sin \theta \hat{\rho} + \cos \theta \hat{k}$
- $\hat{\theta} = \cos \theta \hat{\rho} - \sin \theta \hat{k}$
- $\hat{\varphi} = \hat{\phi}$

- Cartesianas $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ a esféricas $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$:

- $\hat{x} = \sin \theta \cos \varphi \hat{r} + \cos \theta \cos \varphi \hat{\theta} - \sin \varphi \hat{\varphi}$
- $\hat{y} = \sin \theta \sin \varphi \hat{r} + \cos \theta \sin \varphi \hat{\theta} + \cos \varphi \hat{\varphi}$
- $\hat{z} = \cos \theta \hat{r} - \sin \theta \hat{\theta}$

- Esféricas $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$ a cartesianas $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$:

- $\hat{r} = \sin \theta \cos \varphi \hat{x} + \sin \theta \sin \varphi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}$
- $\hat{\theta} = \cos \theta \cos \varphi \hat{x} + \cos \theta \sin \varphi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}$
- $\hat{\varphi} = -\sin \varphi \hat{x} + \cos \varphi \hat{y}$